



ELTRON CARD PRINTERS



La impresión en color de tarjetas plastificadas, de gran calidad y rapidez, al alcance de cualquier usuario.

P310 es ideal para aplicaciones que requieren la producción de tarjetas plastificadas en color. La impresión más sencilla, rápida y fácil de tarjetas plastificadas personalizadas de una cara que haya podido imaginar hasta ahora. Utilice la Impresora P310 para imprimir:

Impresión en color

Velocidad de impresión: 144 tarjetas/hora

Resolución: 300 ppp (12 puntos/mm)

Método de impresión: Sublimación de tinta
Transferencia térmica

- Tarjetas de fidelidad y de asociación
- Distintivos de empleados y visitantes
- ID de estudiantes y de control de acceso

Puede editar tarjetas personalizadas en el acto, ya que la impresora P310 imprime códigos de barras nítidos y legibles, fotografías para tarjetas de identidad, gráficos y texto, de lado a lado, en cuestión de segundos. Su diseño economizador de espacio y de huella pequeña es la elección perfecta para aplicaciones de oficina y mostradores.

P310 está totalmente adaptada al usuario. Su diseño, de carga sencilla y bajo mantenimiento, la convierte en una impresora fácil de utilizar por cualquier usuario. Los indicadores LED verdes y rojos muestran los estados de la impresora de un manera sencilla. La sincronización de la cinta de la impresora es automática, con lo cual no es necesaria la intervención del operador. El cartucho, fácil de cambiar y de limpieza automática, elimina totalmente el polvo antes de iniciar la impresión, y por ello son mínimos los problemas de falta de puntos y de registro del color – también es muy silenciosa.

Las impresoras para tarjetas Eltron, proporcionan una impresión de tarjetas economizadora, de gran precisión y fiabilidad y con un funcionamiento sencillo, además de formar parte de la línea de productos más amplia de impresoras, opciones, accesorios y suministros del sector.

Satisfacción garantizada.

Especificaciones de P310

Especificaciones generales

- Impresión de alta velocidad, más de 144 tarjetas/hora, de extremo a extremo, a todo color (YMCKO)
- Nivel de memoria de imagen de 2 MB
- Huella pequeña
- Controladores para Windows® 95 y NT® 4.0
- Impresora con 1 año de garantía
- Un año de garantía del cabezal de impresión (pasos sin límite)¹
- Potente EPCL (Lenguaje de comandos de la impresora Eltron)

Impresión en color

- Impresión de sublimación de tinta en color o transferencia térmica monocroma
- 25 segundos por tarjeta, de lado a lado, en color (YMCKO)
- Resolución de impresión de 300 ppp (12 punto/mm)
- Impresión de lado a lado estándar

Códigos de barras

- Código 39
- Código 128 B & C con y sin dígito de verificación
- 2 de 5 & 2 de 5 intercalado
- UPC-A
- EAN 8 & EAN 13
- Código de barras PDF-417 2D y otras simbologías disponibles mediante el controlador de Windows

Fuentes

- Residente: Arial Normal 100, Arial Negrita 100
- Fuentes True Type disponibles a través del controlador Windows

Especificaciones de las tarjetas¹

- Tipos: PVC, compuesto
- Anchura/longitud de la tarjeta: ISO CR-80 - ISO 7810, 54 mm X 86 mm
- Opción: Cinta magnética - ISO 7811
- Opción: Smart cards - ISO 7816-2
- Grosor de la tarjeta: desde 0,25 mm hasta 1,524 mm
- Capacidad del cartucho para tarjetas: hasta 210 tarjetas (0,25mm), hasta 75 tarjetas (0,762mm)
- Capacidad de la bandeja de alimentación para la salida de tarjetas: hasta 210 tarjetas (0,25mm), hasta 75 tarjetas (0,762mm)

Nota 1: Utilice sólo consumibles Eltron

Nota 2: Dimensiones sin el cartucho de tarjetas y la bandeja de alimentación de salida de tarjetas

Especificaciones de la cinta¹

- Monocromo: 1.000 tarjetas/rollo
- Colores monocromos: negro, rojo, azul, verde, plateado, dorado, blanco y gris de raspar
- K Resina + O: 600 tarjetas/rollo
- K Tinta + O: 500 tarjetas/rollo
- YMCKO: 350 tarjetas/rollo



Especificaciones del barniz de superposición¹

- Transferencia térmica
- Opciones de transparencia y holográficas disponibles:
 - Transparente
 - Holograma Genuine Secure
 - Holograma Pcard
 - Holograma personalizado

Interfaz de comunicaciones

- Estándar paralelo (cable paralelo incluido)
- Serie RS232C opcional
- USB opcional



Dimensiones²

- Anchura: 315 mm
- Profundidad: 198 mm
- Altura: 220 mm
- Peso: 6,1 kg

Características eléctricas

- 110 ~ 230 voltios CA, 60 ~ 50 Hz
- FCC Clase A, homologado CE, UL y CUL

Condiciones ambientales

- Temperatura operativa: 15°C a 30°C
- Humedad operativa: 20% a 65% sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C
- Humedad de almacenamiento: 20% a 70%, sin condensación
- Ventilación: Aire libre

Opciones

- Puerto de serie RS232C (EPCL recomendado para un buen rendimiento)
- Estación de contacto de tarjeta Smart (sólo tarjetas de 0,762mm)
- Codificador magnético (sólo tarjetas de 0,762mm)
- Suministros de limpieza
- Manual de servicios
- Puerto USB



Asociación a un club



Distintivo de empleado



Pase para eventos



ID de estudiantes



© 2001 Zebra Technologies Corporation. Reservados todos los derechos. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos de autor, marcas comerciales y marcas de registro que aparecen o se describen en el presente documento son marcas registradas por sus respectivos propietarios. No se comete infracción por el uso tácito o implícito de este producto.

Corporate Headquarters

Eltron Card Printer Products
Zebra Technologies Corporation
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
United States of America
Telephone: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Toll free in USA: 800 452 4056
e-mail: cards@eltron.com

European Headquarters

Eltron Card Printer Products
Zebra Technologies Corporation
The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 870 241 1527
Fax: +44 (0) 870 241 0765
e-mail: eurosales@eltron.com

France

Eltron Card Printer Products
Zebra Technologies Corporation
50, Rue Marcel Dassault
92100 Boulogne Billancourt
France
Telephone: +33 (0) 1 55 20 93 93
Fax: +33 (0) 1 55 20 93 99
e-mail: frsales@eltron.com

Asia Pacific Headquarters

Eltron Card Printer Products
Zebra Technologies Corporation
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapore
Telephone: +65 (0) 8420 322
Fax: +65 (0) 8420 514
e-mail: asiasales@eltron.com